

**Zásady pro provádění kanalizačních přípojek**  
**- informace pro projektanty, stavebníky a prováděcí firmy**

Stavební odbor vlastníkovi nemovitosti nebo jeho projektantovi sdělí požadavky pro vydání územního souhlasu. Jedním z požadavků je **vyjádření VaK Mladá Boleslav a.s.** K žádosti o toto vyjádření je třeba doložit **projektovou dokumentaci** kanalizační přípojky. Požadavky na provedení přípojky určí odd. TPC, ved. ing. Hartmannová, tel. 326 376 159, email [ehartmannova@vakmb.cz](mailto:ehartmannova@vakmb.cz). Údaje ze skutečného zaměření veřejných částí přípojek a hlavního řadu splaškové kanalizace budou pro projektanty a občany k dispozici na webu města [www.mestouvaly.cz](http://www.mestouvaly.cz).

**Hlavní zásady:**

- 1) Při propojování domovní části kanalizační přípojky na stávající veřejnou část provést na hranici vlastního pozemku revizní místo - šachtu DN 800 pro budoucí strojní čištění. Směrový či výškový lom se provádí v revizní šachtě.
- 2) Stávající kanalizační jímku vyřadit buď obtokem, nebo trubním propojením přes jímku. Tuto vybrat, desinfikovat a zrušit.
- 3) Materiál pod veřejnou částí pozemku požadujeme kameninové trubky (vyšší životnost), na vlastním pozemku třeba i PVC. Hloubka uložení potrubí min. 100cm.